



HINWEISE

- / Die angegebenen Mindestradien sind Blendrahmenaußenmaße in Millimetern.
- / Durch den Biegevorgang kann es zu Veränderungen der Profiloberfläche (u.a. veränderter Glanzgrad) und zu Profiltoleranzen kommen.
- / Aufgrund der Profiltoleranzen kann es zu einem veränderten Anpressdruck der Dichtungen kommen.
- / Diese fertigungsbedingten Veränderungen der Profile stellen keine Mängel dar.

DECEUNINCK GRANDO 84

Flügel → Rahmen ↓	ohne	7356 80 mm	5157 106 mm	7322 120 mm
ohne		325	375	1000
7318, 69 mm	400	400	415	1000
7319, 84 mm	450	450	450	1000
7519, 84 mm	450	450	450	1000

DECEUNINCK ELEGANTE MD

Flügel → Rahmen ↓	ohne	5150 77 mm	5151 104 mm	5115 120 mm	5116 120 mm AÖ
ohne		325	375	1000	1000
5103, 69 mm	400	400	415	1000	1000
5107, 84 mm	450	450	450	1000	1000
5105, 99 mm	750	750	750	1000	1000

DECEUNINCK 115 NL

Flügel → Rahmen ↓	ohne	5150 77 mm
ohne		325
5141, 69 mm	1000	1000
5140, 87 mm	1000	1000
5145, 87 mm	1000	1000