Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 88 mit dem Beschlag SIEGENIA PORTAL HS



Anfrage Bestellung	Gewünschter Liefertermin
Firma	Ansprechpartner
Kommission	Telefon
Position	Mail
Anzahl	Farbe Profil innen
AußenmaßX	außen
Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle	Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben
Skizze (Innenansicht) Schema A	Farbe Dichtung innen grau schwarz
	außen grau schwarz
	Eckverputzung innen Nullfuge V-Nut
	Schattennut (3 mm) gesichelt
Skizze für anderes Schema	außen Nullfuge V-Nut
	Schattennut (3 mm) gesichelt
	Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich
	Dübelbohrung 6,2mm 10 mm
	oben links rechts
	SFS-Planus Bohrung oben
Schwellenverlängerung	Glasleiste/-stärke / mm (max. 54 mm)
55 85 mm Alu-Vorsatzschwelle	Griffgarnitur/Beschlagzubehör
5 mm Laufschiene (Standard 13 mm)	Farbe innen weiß braun F1 F9 Edelstah
barrierearme Ausführung	außen weiß braun F1 F9 Edelstah
Abdichtblech (50 mm)	Drehgriff innen Ohne PZ-Bohrung mit PZ-Bohrung
	Garnitur außen Griffmuschel Drehgriff mit PZ-Bohrung
Stadur-Sockelement	Passender Profilzylinder
unten mm bündig versetzt Sockelelement ab 30 mm Höhe möglich	Sicherheitspaket 1 2 3
Verbreiterungen	Verschlusskontrolle Schema A und G-A möglich
unten mm Stahlverstärkung	Zubehör/Sonderausstattung
links mm Stahlverstärkung	Rollladenführung 1 2 3-Paar
oben mm Stahlverstärkung	Rollladenabrollprofil inklusive Bodeneinschubprofil
rechts mm Stahlverstärkung	Komfort-Getriebe zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht
Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 30 mm, 60 mm, 120 mm	SoftClose
Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.	(Verschlussrichtung)
Bemerkungen	

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616